



人脸识别门禁面板终端
ZK08A-TR



人脸识别

支持本地人脸识别算法
99.8%以上的识别成功率
99.9%以上的识别准确率



活体探测

红外双目 200w 高清摄像头，支持活体检测，有效杜绝假体、照片、视频等攻击手段



高速识别

RK3399 高性能处理器，嵌入深度学习算法，标配 30000 本地库，毫秒级精准比对



三色灯光

3 色补光灯，日常补光、人脸识别通过、人脸识别错误不同颜色提示，增加人机交互



接口充足

配备安防接口，提供继电器、开关量、维根、485 接口，满足不同外设所需



红外测温

人脸精准追踪温度动态显示，支持检测口罩，测温精度 $\leq 0.2^{\circ}\text{C}$ ，提升环境安全性



无线通讯

内置 WIFI/蓝牙等通讯模块，支持现场数据信息传输到后台监控中心



专业定制

产品采用模块化设计，功能配置都可根据客户需求灵活定制，最大程度降低客户综合成本

应用领域

- 人脸门禁
- 企业考勤
- 智慧楼宇
- 智慧园区
- 智慧校园
- 智能公寓
- 短租名宿
- 通行闸机
- 酒店管理
- 会员身份

ZK08A-TR人脸识别门禁考勤终端

产品规格

分类	参数指标	参数说明
基本参数	触摸屏	电容触摸屏
	屏幕尺寸	8 英寸
	屏幕分辨率	800*1280
	操作系统	Android 7.1
	处理器	六核 双Cortex-A72 + 四Cortex-A53
	内存	2GRAM + 16GROM
	测温	红外感应测温模块
	摄像头	双目红外, 支持宽动态
	摄像头像素	双200w
	WIFI	支持
	蓝牙	Bluetooth4.1
	人体感应	TOF
	补光灯	白色、红色、绿色
	主机外形尺寸	234*140*17.8mm
	产品重量	690g
接口参数	防拆按键	支持
	以太网	100/1000自适应
	USB	1*USB3.0 1*USB调试
	RS485	支持
	维根	支持
	GPIO	支持
	继电器	支持
MICPHONE	支持	
刷卡参数 (选配)	IC 卡	NFC 协议 ISO14443A & ISO14443B/15693/18092
	频率	13.56MHz
	读卡距离	0-50mm
其他参数	安装方式	支持标准 86 盒壁挂、闸机、立柱
	工作电压	12V/1.8A
	工作温度	-10℃~60℃